



centro ricerche-sviluppo  
laboratorio prove settore legno-arredo

CATAS S.p.A.  
Iscr. Reg. Imprese Udine  
nr. iscr. C.F. 01818850305  
Reg. Impr. UD 20663  
P. IVA : 01818850305  
C.Soc. € 1.003.650,00 i.v.

Sede: Via Antica, 24/3  
33048 S. Giovanni al Nat. UD  
Tel. 0432.747211 r.a.  
Fax 0432.747250  
http://www.catas.com  
e-mail: lab@catas.com

Filiale:  
Via Braille, 5  
20851 Lissone MB  
Tel. 039.464567  
Fax 039.464565  
e-mail: lissone@catas.com

Ricevimento campione: 30-06-11

Emissione rapporto: 14-07-11

Relazione composta da n° 1 rapporto di prova.

Difetti riscontrati prima della prova: Nessuno

Denominaz.campione: SISTEMA DIVISORIO MODULARE "QUINTA"

REXITE S.R.L.  
VIA EDISON 7  
20090 CUSAGO (MI)  
ITALIA

## RAPPORTO DI PROVA N° 130761

### Elenco prove eseguite

1. Stabilità senza elementi agganciati - EN 1023-3:2000, par. 6.1



*Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.*

Il Direttore  
Dot. Andrea Giavon


La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

**RAPPORTO DI PROVA****130761 / 1**

Ricevimento campione: 30-06-11

Esecuzione prova: 14-07-11

Emissione rapporto: 14-07-11

REXITE S.R.L.  
VIA EDISON 7  
20090 CUSAGO (MI)  
ITALIA

Denominaz.campione: SISTEMA DIVISORIO MODULARE "QUINTA"

**Stabilità senza elementi agganciati - EN 1023-3:2000, par. 6.1**

Tipo di configurazione: a "modulo unico" senza elementi agganciati

Dimensioni di ingombro: 1300 x 300 x 1805 (h) mm

**Applicazione della forza frontalmente**

Punto di applicazione della forza: a 1300 mm di altezza da terra

Risultati della prova:

| Parametro                      | Requisito        | Rilevato         |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| spostamento orizzontale 200 mm | Non si sbilancia | Non si sbilancia |

Nota: forza orizzontale di ribaltamento rilevata: 16 N

**Applicazione della forza posteriormente**

Punto di applicazione della forza: a 1300 mm di altezza da terra

Risultati della prova:

| Parametro                      | Requisito        | Rilevato         |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| spostamento orizzontale 200 mm | Non si sbilancia | Non si sbilancia |

Nota: forza orizzontale di ribaltamento rilevata: 16 N

Annotazioni : lo schermo è stato provato senza elementi agganciati.

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale ( D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159 ), dalla deliberazione CNIPA/4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore  
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.